

CAPH R32

LED-Lichtleiste



**PER
FECT
SHELF**

INWI[®]
INVISIBLE WIRE

Stromschienensysteme
LED Fachbodenbeleuchtungen
Flächenlicht | Digitalisierung im Regal
Lichtplanung

CAPH R32 LED-Lichtleiste

geeignete Regalbodentypen



Holz

LED Leistung

4,8
W/m

7,28
W/m

9,6
W/m

14,4
W/m

Diffusoren



opal

variable Längen

max. 1500 mm






CAPH R32

CE IP20



Länge	max. 1500 mm
Breite	22 mm
Höhe	13 mm
Aluminiumfarbe	Silber eloxiert · RAL-Farbe auf Anfrage
Betriebsspannung	24 V DC
LED Leistung	4,8 W/m · 7,28 W/m · 9,6 W/m · 14,4 W/m
Farbtemperatur	3000 K · warmweiß* 4000 K · neutralweiß* 6000 K · kaltweiß* Sonderlichtfarbe auf Anfrage
CRI	Ra >90
Diffusoren	opal




Bodenträger INWI R32
Ø 5mm

passende Netzgeräte und Anschlussleitungen auf Anfrage

* ± 200 K

Endkappe



Verfügbar in RAL 9016 (weiß) und RAL 9005 (schwarz) und RAL 7047 (hellgrau)