

TITAS

LED-Lichtleiste



**PER
FECT
SHELF**

INWI[®]
INVISIBLE WIRE

Stromschienensysteme
LED Fachbodenbeleuchtungen
Flächenlicht | Digitalisierung im Regal
Lichtplanung

TITA S LED-Lichtleiste

geeignete Regalbodentypen



Holz

Gitter

Metall

LED Leistung




4,8
W/m

7,28
W/m

9,6
W/m


Diffusoren



opal

Klick

variable Längen



200 – 3000 mm






TITA S inkl. Anschlussleitung


CE IP20



Länge	200 – 3000 mm
Breite	11 mm
Höhe	11 mm
Aluminiumfarbe	Silber eloxiert · RAL-Farbe auf Anfrage
Betriebsspannung	24 V DC
LED Leistung	4,8 W/m · 7,28 W/m · 9,6 W/m
Farbtemperatur	3000 K · warmweiß* 4000 K · neutralweiß* 6000 K · kaltweiß* Sonderlichtfarbe auf Anfrage
CRI	Ra >90
Diffusoren	opal [Klick] · transparent [Klick]
Anschlussleitung	verschiedene Varianten
Anschlussleitungslänge	50 – 5000 mm
Anschlussleitungsfarbe	verschiedene Farben
Anschlüsse	verschiedene Varianten



Befestigungen



für Holz:
anschraubbar



für Metall:
Magnetband



passende Netzgeräte und Anschlussleitungen auf Anfrage

* ± 200 K