

VERSURA L

LED-Lichtleiste



**PER
FECT
SHELF**

INWI[®]
INVISIBLE WIRE

Stromschienensysteme
LED Fachbodenbeleuchtungen
Flächenlicht | Digitalisierung im Regal
Lichtplanung

VERSURA L LED-Lichtleiste

geeignete Regalbodentypen




Holz

Metall

LED Leistung

4,8 W/m	7,28 W/m	9,6 W/m	14,4 W/m	19,20 W/m
------------	-------------	------------	-------------	--------------

Diffusoren




opal

satiniert

transparent

Klick

variable Längen



VERSURA L inkl. Anschlussleitung

CE IP20



Länge	200 – 3000 mm
Breite	24 mm
Höhe	19,4 mm
Aluminiumfarbe	Silber eloxiert · RAL-Farbe auf Anfrage
Betriebsspannung	24 VDC
LED Leistung	4,8 W/m · 7,28 W/m · 9,6 W/m 14,4 W/m · 19,2 W/m
Farbtemperatur	3000 K · warmweiß* 4000 K · neutralweiß* 6000 K · kaltweiß* Sonderlichtfarbe auf Anfrage
CRI	Ra >90
Diffusoren	opal · satiniert · transparent · opal [Klick]
Anschlussleitung	verschiedene Varianten
Anschlussleitungslänge	50 – 5000 mm
Anschlussleitungsfarbe	verschiedene Farben
Anschlüsse	verschiedene Varianten



UNI plug



INWI plug



INWI direct



Wieland
GST08



MINI plug








open ends




Halogen
Free

passende Netzgeräte und Anschlussleitungen auf Anfrage

* ± 200 K



Befestigungen



für Holz:
anschraubbar



für Metall:
magnetisch