

VERSURA

LED-Lichtleiste



PER
FECT
SHELF

INWI[®]
INVISIBLE WIRE

Stromschienensysteme
LED Fachbodenbeleuchtungen
Flächenlicht | Digitalisierung im Regal
Lichtplanung



VERSURA LED-Lichtleiste


geeignete Regalbodentypen



Holz

Metall

LED Leistung



Diffusoren




opal

satiniert

Linse

Klick

variable Längen



VERSURA inkl. Anschlussleitung



Länge	200 – 3000 mm
Breite	20 mm
Höhe	16 mm
Aluminiumfarbe	Silber eloxiert · RAL-Farbe auf Anfrage
Betriebsspannung	24 V DC
LED Leistung	4,8 W/m · 7,28 W/m · 9,6 W/m · 14,4 W/m
Farbtemperatur	3000 K · warmweiß* 4000 K · neutralweiß* 6000 K · kaltweiß* Sonderlichtfarbe auf Anfrage
CRI	Ra>90
Diffusoren	opal · satiniert transparent [Linse] · opal [Klick]
Anschlussleitung	verschiedene Varianten
Anschlussleitungslänge	50 – 5000 mm
Anschlussleitungsfarbe	verschiedene Farben
Anschlüsse	verschiedene Varianten



UNI plug

INWI plug

INWI direct

Wieland
GST08







MINI plug

open ends


Halogen
Free

passende Netzgeräte und Anschlussleitungen auf Anfrage


* ± 200 K



Befestigungen



für Holz:
anschraubbar



für Metall:
magnetisch